





**Dotazioni di serie:**

- Serratura di sicurezza a doppia mappa e nucleo intercambiabile
- Piastra d'acciaio di spessore 30/10
- Guarnizione di battuta perimetrale inserita sull'anta
- Registrazione dello scrocco con dispositivo antischeda
- Doppio deviatore inferiore e superiore
- Reggipannelli in alluminio
- Pomolo esterno e maniglia interna in ottone
- Spioncino grandangolare 200°
- Soglia mobile paraspifferi nella versione a due ante:
- Paletto inferiore e superiore su antina con chiavi di azionamento

**Optional:**

- Limitatore di apertura completo di pomellino
- Riscontro per apertura elettrica
- Pomolo esterno e/o maniglia interna cromo satinata
- Serratura a cilindro europeo CDC
- Serratura a doppio cilindro europeo CDC
- Serratura a cilindro europeo CDC di servizio
- Serratura a doppia mappa e cilindro europeo CDC
- Serratura a doppia mappa e cilindro di servizio
- Serratura a cilindro europeo CDC con pomolino interno
- Sistemi di cilindri a chiave master
- Maniglione liscio in ottone
- Maniglione liscio cromo satinato
- Battiporta ad anello in ottone
- Kit di isolamento termico e acustico
- Coibentazione interna con lana di roccia

<sup>(1)</sup> Chiave a duplicazione controllata

**Standard Equipment:**

- Double bit lock with changeable core
- 30/10 steal leaf as lock protection
- Gasket leaf rubber seal
- Registration of the spring with anti-card system
- Inferior and superior double switch
- Sheet strip supporting panel made in aluminium
- External brass knob; internal brass handle
- 200° degree spy-hole
- Mobile threshold to avoid draught in the double leaf version:
- Inferior and superior bolt on semi-axed door with key

**Optional Equipment**

- Limiter of opening with internal ball
- Control for electronic opening
- External knob and/or internal handle satinated chrome
- Locking system with euro cylinder CDC
- Locking system with double euro cylinder CDC
- Locking system euro cylinder CDC and cylinder with site key
- Double bit lock completed with euro cylinder CDC
- Double bit lock completed with cylinder with site key
- Locking system euro-cylinder CDC with internal ball
- Master key cylinder system
- Brass long handle
- Satined chrome long handle
- Brass knocker
- Kit for sound and thermal insulation
- Internal insulation with rock wool

<sup>(1)</sup> Key with controlled duplication

Requisito Requirement	Norma di riferimento Normative	Prestazione Performance
Antieffrazione resistance to the effraction	UNI ENV 1627-1628-1629-1630	non determinata not tested
Isolamento acustico sound insulation	UNI EN ISO 140-3	Rw = 40 dB*
Isolamento termico thermal insulation	UNI EN ISO 10077-1 UNI EN ISO 10077-2	U = 1,5 W/m²K*

\*valore calcolato su porta di misura standard rivestita con pannelli lisci da 7 mm e dotata di kit di isolamento termico/acustico. Su porte con rivestimenti lavorati si migliorano i valori di isolamento.

\*value calculated on a door of standard measure panelled with at ones of 7 mm thickness and equipped with a complete kit of thermal and acoustic isolation. On doors with worked coverings the values of isolation are improved.